



## Contenido

Introducción.....	2
1. Funcionamiento del API Micropayments OneShot.....	2
2. Posibles respuestas de error o fallo del API.....	2

## Introducción

Nuestra pasarela de micropagos “oneshot”, genera una clave a cada llamada realizada y la permite comprobar abriendo una API.

### 1. Funcionamiento del API de Micropagos Voz “OneShot”

Para comprobar las claves introducidas en tu sistema por los usuarios debes de abrir nuestra API alojada en el siguiente enlace:

<http://ekosoft02.furanet.com/api/oneshot.php>

#### Definición de las variables que debes enviarnos en GET:

**client:** El mensaje que ha escrito el Usuario.

**Id\_campaign:** ID de la campaña, (Aparece en la pestaña Productos de la plataforma principal)

**line:** Línea Premium que se esta utilizando para conseguir las claves

**code:** Clave introducida por el usuario

Ejemplo de petición que debes enviarnos a nuestro servidor para comprobar una clave:

[http://ekosoft02.furanet.com/api/oneshot.php?client=ekosoft&id\\_campaign=111&line=905005005&code=1234](http://ekosoft02.furanet.com/api/oneshot.php?client=ekosoft&id_campaign=111&line=905005005&code=1234)

### 2. Posibles respuestas de confirmación o fallo del API

Una vez enviada la petición a nuestro API el siguiente debe de responder:

#### En caso de que la clave sea válida el API devolverá en texto plano la siguiente respuesta:

<status>OK Code exists</status>

<client>Cliente usuario</client>

<line>Línea premium</line>

#### En caso de que la configuración este bien pero la clave no es válida:

<status>KO The code don't exists</status>

#### Y si hay algo mal en la configuración:

<status>KO Empty vars</status> alguna de las variables necesarias esta en blanco

<status>KO The line don't exists</status> La línea o ID campaña no existe o no están vinculadas al producto